



Uno

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Industriegebiet Siehefeld
D-49688 Lastrup

Téléphone: +49 (0) 44 72/8 95-0
Fax: +49 (0) 44 72/8 95-550

E-Mail: info@boeckmann.com

REMORQUES PREMIÈRE CLASSE

Encore plus confortable : le Uno

Le Uno transporte confortablement un cheval ou une jument suitée. Tout en vous garantissant de profiter des mêmes qualités que les vans 2 places Böckmann : par exemple le caoutchouc de pont à lattes moulées breveté Böckmann, le système de sécurité des barres de poitrail (réglables en hauteur), une très bonne stabilité grâce à un châssis à longerons rigides, une suspension indépendante, les bras de flèche en V, etc.



Uno GP

Structure en contreplaqué plastifié gris granit avec toit en polyester gris métallisé, châssis surbaissé de série, pré-équipé pour l'ajout ultérieur de la suspension confort CFFplus



Détails:



Uno AP

Van pour un cheval ou une jument suitée en alu.



Le revêtement de pont Böckmann

Il vous garantit une sécurité, un confort et une longévité exceptionnels grâce à ses lattes moulées transversales, ses arrêteurs latéraux et sa rigole médiane d'écoulement.



Protection anti-collision

L'attelage en fonte d'acier à verrouillage est équipé d'une protection anti-collision « Soft-Top » pour éviter les égratignures sur l'arrière de votre voiture.



Sellerie

Une sellerie accessible par l'intérieur et équipée d'un porteselle fixé sur la porte est disponible en option sur tous les modèles Uno.

Détails techniques:

Type	PTAC	Charge utile	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
Uno AP (08)	1600 kg	840 kg	3050 mm	1300 mm	2300 mm
Uno BLP (08)	1600 kg	848 kg	3050 mm	1300 mm	2300 mm
Uno GP (08)	1600 kg	848 kg	3050 mm	1300 mm	2300 mm